


SEMAFORO VERTICALE 2 LUCI A LED ROSSO-VERDE



ACCESSORIO INCLUSO:



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dispositivi di segnalazione a LED adatti ad un uso privato, come parcheggi o strade private. Sono realizzati in polycarbonato autoestinguente V2. Sono adatti per un'installazione all'esterno grazie al grado di protezione IP65. Forniti con coppia di staffe in acciaio INOX AISI 304 orientabili 45° per installazione a parete. Gestibili tramite centraline CS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:

12Vdc; 12Vdc/Vac; 24Vdc; 24Vdc/Vac; 48Vdc; 48Vdc/Vac; 110Vac; 230Vac.

Dimensioni: 300x150x50mm

Diametro lenti: 120mm


Grado di protezione: IP65

Grado di resistenza agli urti: IK08


Materiale: Polycarbonato autoestinguente V2

Colore corpo: Nero; Giallo; Grigio.


ESEMPIO DI COLLEGAMENTO SEMAFORO A LED







Su ogni scheda elettronica è indicato il tipo di voltaggio ed il colore dei led montati su di essa.



ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO



LEGENDA

-  Bullone di fissaggio
-  Vite 10 mm
-  Vite 14 mm
-  Staffa di fissaggio

IMPORTANTE: l'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale specializzato. I collegamenti elettrici ed il loro dimensionamento devono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.

N.B. Prima di effettuare i collegamenti togliere l'alimentazione.