

SCHEDA TECNICA

Codice: 02002WAY

Code

Articolo: SOS 230

Item



KROS
T E C H N I K

MADE IN ITALY

Fabbricazione 100% italiana

100% Italian manufacturing

Tensione di lavoro: 230V

Working voltage: 230V

Grado di protezione: IP20

Protection degree: IP20

Grado di resistenza agli urti: IK02

Impact resistance degree: IK02

Contenitore in ABS autoestinguente: VO

Self-extinguishing ABS container: VO

***Corrente di lavoro montaggio in serie: 16A**

Series mounting working current: 16A

Potenza massima: 4000VA

Maximum power: 4000VA

Protezione di modo comune (longitudinale):

Common mode protection (longitudinal):

- **Tensione dinamica d'intervento: <900V**

Dynamic intervention voltage: <900V

- **Tensione statica d'intervento: 600V**

Static intervention voltage: 600V

- **Corrente nominale di scarica su impulso 8/20 us: 10KA**

Nominal discharge current on impulse 8/20 us: 10KA

- **Tempo di intervento: <500ns**

Tripping time: <500ns

Protezione di modo differenziale (trasversale):

Differential mode protection (cross):

- **Tensione dinamica d'intervento: <800V**

Dynamic intervention voltage: <800V

- **Tensione statica d'intervento: 530V**

Static intervention voltage: 530V

- **Corrente nominale di scarica su impulso 8/20 us: 10KA**

Nominal discharge current on impulse 8/20 us: 10KA

- **Tempo di intervento: <20ns**

Tripping time: <20ns

PROTEZIONE PER RETI ELETTRICHE

NETWORK PROTECTION ELECTRICAL



***N.B. MONTANDO IL DISPOSITIVO IN PARALLELO NON CI SONO
OVVIAMENTE LIMITAZIONI DI CORRENTE**



KROS
T E C H N I K

Via Maurizio Iaconelli, 16 D
00030 S. Cesareo - ROMA

Assistenza tecnica tel. 06/95595017 - 3473214931
Sito web: www.krostechnik.it E-mail: info@krostechnik.it